



Jemné nastavenie pomocou dotyku prsta

Vyberte jemné nastavenie podľa potreby iba pomocou dotyku jediného prsta. Systém Direktouch vám umožňuje okamžitý prístup k ovládaniu varného panelu

Špecifikácie a benefity

Inteligentné využitie výkonu pre nižšiu spotrebu energie

Časovač Ōko vám umožní využívať energiu účinnejšie vďaka využitiu zvyškového tepla varného panela v priebehu posledných minút procesu varenia.

Optimalizovaná variabilita pri varení na varnom paneli s viackruhovou zónou

Tento varný panel vám poskytuje optimálnu škálu možností varenia: dve štandardné zóny, trojkruhová zóna a oválna viacúčelová zóna.

Extra účinné využitie zvyškového tepla

Pre každú zónu ohrevu funkcia OptiHeat Control sleduje úroveň zvyškového tepla, takže môžete väčšinu zostávajúceho tepla využiť a optimalizovať tak spotrebu energie.

Podrobne sledujte každú fázu varenia

Na to, aby ste mohli podrobne sledovať priebeh varenia každého jedla, časovač CountUp začína od nuly a počíta, až kým ho nezastavíte alebo nevynulujete.

- Priame ovládanie: posuvné dotykové ovládanie
- Poloha ovládačov: vpredu vpravo
- Osvetlené ovládacie prvky
- Ľavá predná zóna: hilight zóna, trojkruhová, 800/1600/2300W/120/175/210mm
- Ľavá zadná zóna: hilight zóna, 1200W/145mm
- Stredná predná zóna: ,
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: hilight zóna, 1200W/145mm
- Pravá zadná zóna: dvojokruhová oválna, hilight zóna, 1500/2400W/170x265mm
- Automatické rýchle zahriatie
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela:
- Časovač s pripočítavaním času
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- ProBox™
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Sklokeramický	Pravá zadná zóna - výkon/priemer	1500/2400W/170x265mm
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	42x560x490	Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Farba	čierna	Napájacie napätie (V)	220-240V/400V2N
Skupina	Vstavaná	Čiarový kód EAN	7333394019987
Typ rámcčka	Bez rámcčka štvorcový	Hĺbka výrezu (mm)	490
Ovládanie	Kite	Šírka výrezu (mm)	560
Typ výrobku	Elektrický varný panel	Polomer výrezu (mm)	5/10 integrovaný
Materiál ovl. panelu	sklenený	Čistá hmotnosť (kg)	7.8
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, automatické zahratie, detský zámok, časovač, Eco časovač, zámok tlačítok, pauza, vypnutie zvuku, ukazovateľ času, minútka		
Ľavá predná zóna	hilight zóna, trojokruhová		
Ľavá zadná zóna	hilight zóna		
Pravá predná zóna	hilight zóna		
Pravá zadná zóna	dvojokruhová oválna, hilight zóna		
Ľavá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Ľavá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Pravá predná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Pravá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Ľavá predná zóna - výkon/priemer	800/1600/2300W/120/175/210mm		
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	1200W/145mm		
Pravá predná zóna - výkon/priemer	1200W/145mm		

