



### Váš dokonalý partner pri varení

Odsávač pár 6000 Hob2Hood® sa bezdrôtovo pripája k varnej doske. Po zapnutí varnej dosky sa aktivujú svetlá a rýchlosť ventilátora sa reguluje podľa nastavenia teploty na varnej doske. Zažite kuchyňu bez zápachu pri každom varení.

## Špecifikácie a benefity




### Hob2Hood®. Váš dokonalý partner pri varení.

Funkcia Hob2Hood® po zapnutí varnej dosky bezdrôtovo aktivuje osvetlenie v odsávači pár. Keď začnete variť, rýchlosť ventilátora sa prispôbuje nastaveniam ohrevu na varnej doske. Pripravujte lahodné jedlá bez starostí so zápachom a parou.




### Vysokovýkonný motor. Vždy svieži vzduch v kuchyni

Pozdvihnite svoju atmosféru v kuchyni vďaka vysokovýkonnému motoru. Výkonný motor v krátkom čase odstráni pachy z varenia a vaša kuchyňa zostane svieža a čistá.



### Systém upozornenia na potrebu vyčistenia filtra

Odsávač pár disponuje pohodlným systémom upozornenia na potrebu čistenia filtra. Indikátor na odsávači pár vás upozorní, keď bude potrebné vyčistiť tukový alebo uhlíkový filter – už ich nemusíte kontrolovať manuálne.



### LED pásik – varenie v tom najlepšom svetle

Osvetlite svoj kulinársky priestor LED pásikom s dlhou životnosťou. Využite lepšiu viditeľnosť a osvetlenie okolitého prostredia pri varení obľúbených jedál vďaka úspornému osvetleniu.



### Rýchla a spoľahlivá inštalácia PerfectFit

Na rýchlu a precíznu montáž nového odsávača pár PerfectFit. Naša Best-In-Class inštalácia s menej montážnymi krokmi v porovnaní s ostatnými modelmi je užívateľsky prívetivá a umožňuje vykonanie inštalácie jednou osobou do všetkých štandardných výklenkov.

- Typ inštalácie: Integrovaný, šírka 60 cm
- Počet rýchlostí: 3 + 1
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Indikátor zanesenia tukového filtra
- Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
- Typ a počet osvetlení odsávača: LED prúžok, 1
- Typ a počet tukových filtrov: Čierny dizajnový filter, 1

## Technická špecifikácia

Farba	čierna	Recirc. sound power max, dB(A)	69
Počet výkonových stupňov	3 + 1	Kód produktu	942 051 483
Ovládanie	dotykové na skle	Čiarový kód EAN	7333394019734
Osvetlenie	LED prúžok	Čistá hmotnosť (kg)	8.8
Energetická trieda	A	Hmotnosť vrátane obalu	14
Výkon, min/max/intenzívny (m <sup>3</sup> /h)	260/445/750	Rozmery VxŠxH (mm)	330x600x308
Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A)	45/57/70	Inštalácia	Integrovaný
Trieda účinnosti tukového filtra	B		
Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)	50		
Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm)	65		
Ročná spotreba energie (kWh/rok)	45		
Rozmery (cm)	60		
Recirkulácia	Áno		
Externý vývod	Áno		
Teplota svetla (K)	3000		
Počet žiaroviek	1		
Spojenie Hob2Hood	Áno		
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A		
Trieda účinnosti osvetlenia	A		
Recirculation Min, m <sup>3</sup> /h	225		
Recirculation Max, m <sup>3</sup> /h	440		
Výkon pri recirkulácii (m <sup>3</sup> /h)	590		
Recirc. sound power min, dB(A)	54		

