



#### Tichá sila pre svieži a čistý vzduch v kuchyni

Odsávač pár 800 SilenceTech funguje ticho a účinne, odsáva pachy silným výkonom a neruší hlučnosťou. Zažite pokojné prostredie pri varení a vychutnajte si čistý, svieži vzduch v kuchyni pri každej príprave jedla.

### Špecifikácie a benefity



#### SilenceTech. Tichý výkon a nerušené prostredie v kuchyni

SilenceTech zaisťuje účinné odstránenie pachov v tichosti. Aj pri maximálnom výkone sa postará o pokojné prostredie v kuchyni a vy budete môcť nerušene variť bez hluku.



#### Perfect Illumination. Objavte magické farby každého pokrmu

Perfect Illumination ponúka prispôsobiteľné kuchynské prostredie. LED osvetlenie s možnosťou stlmenia rozjasní celú varnú plochu a poskytne výnimočnú viditeľnosť. K dispozícii je možnosť nastaviť intenzitu a teplotu svetla od studeného po teplé a vytvoriť dokonalú kombináciu



#### Tiché osviežovanie vzduchu s funkciou Breeze

Ihneď po dovarení sa stačí dotknúť tlačidla Breeze a úroveň odsávania sa zníži na tiché minimum na ďalších 60 minút. To znamená, že si pokojne môžete vychutnávať jedlo, zatiaľ čo sa v kuchyni potichu osviežuje vzduch.



#### Hob2Hood®. Váš dokonalý partner pri varení

Funkcia Hob2Hood® automaticky zapne osvetlenie odsávača pár pri zapnutí varného panela. Pri varení sa upravuje rýchlosť ventilátora podľa nastavení ohrevu na varnom paneli, takže sa účinne odstraňujú pachy z varenia.



#### ExtractionTech Pro. Neprekonateľné odsávanie

Doprajte si kuchyňu bez pachov s odsávačom pár ExtractionTech Pro. Je vybavený naším najvýkonnejším motorom a voľbou intenzity rýchlosti a účinne odsáva výpary pri varení, pričom zabezpečuje výnimočne svieže kuchynské prostredie.

- Typ inštalácie: Strop, šírka 90 cm
- Počet rýchlostí: 3+Intensive; Breeze function
- Úroveň hluku (min/max): 52 / 65 dB(A)
- Ohraničené odsávanie pre nižšiu spotrebu energie a nižší hluk
- Recirkulácia možná, len keď je vložený uhlíkový filter (voliteľné príslušenstvo)
- Elektronické ovládanie s tlačítkami s 3+Intensive; Breeze function rýchlosťami
- Diaľkové ovládanie zahrnuté
- Indikátor zanesenia tukového filtra
- Indikácia zanesenia uhlíkového filtra
- Typ a počet osvetlení odsávača: Perfect Illumination LED Stripe, 2
- Typ a počet tukových filtrov: hliníková mriežka, 1
- Rozmery (mm): 352 x 900 x 500

## Technická špecifikácia

|                                               |                                 |                                |               |
|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------|
| Farba                                         | matno čierna                    | Recirc. sound power max, dB(A) | 73            |
| Počet výkonových stupňov                      | 3+Intensive; Breeze function    | Kód produktu                   | 942 051 552   |
| Ovládanie                                     | elektronické tlačítkové         | Čiarový kód EAN                | 7333394077512 |
| Osvetlenie                                    | Perfect Illumination LED Stripe | Čistá hmotnosť (kg)            | 21.3          |
| Energetická trieda                            | A                               | Hmotnosť vrátane obalu         | 29.9          |
| Výkon, min/max/intenzívny (m3/h)              | 330/620/730                     | Rozmery VxŠxH (mm)             | 352x900x500   |
| Hlučnosť, min/max/intenzívna dB(A)            | 52/65/67                        | Inštalácia                     | Strop         |
| Trieda účinnosti tukového filtra              | D                               |                                |               |
| Min. vzdialenosť od el. varnej platne (cm)    | 80                              |                                |               |
| Min. vzdialenosť od plyn. varného panela (cm) | 80                              |                                |               |
| Ročná spotreba energie (kWh/rok)              | 49.1                            |                                |               |
| Rozmery (cm)                                  | 90                              |                                |               |
| Recirkulácia                                  | Áno                             |                                |               |
| Externý vývod                                 | Áno                             |                                |               |
| Teplota svetla (K)                            | 2700-4000-5000                  |                                |               |
| Počet žiaroviek                               | 2                               |                                |               |
| Spojenie Hob2Hood                             | Áno                             |                                |               |
| Trieda účinnosti dynamiky prúdenia            | A                               |                                |               |
| Trieda účinnosti osvetlenia                   | A                               |                                |               |
| Recirculation Min, m³/h-2ndGen                | 310                             |                                |               |
| Recirculation Max, m³/h-2ndGen                | 600                             |                                |               |
| Výkon pri recirkulácii (m3/h)                 | 680                             |                                |               |
| Recirc. sound power min, dB(A)                | 59                              |                                |               |

