



Prispôsobí sa každej situácii

S indukčným varným panelom 6000 FlexiBridge® si môžete prispôbiť svoju vlastnú varnú oblasť tak, že spojíte a budete ovládať až 4 segmenty. To je ideálne, ak používate veľké alebo dlhé panvice, prípadne ak súčasne pripravujete veľa jedál, ktoré si vyžadujú priestor navyše.

Špecifikácie a benefity



Všestranná príprava jedál s funkciou FlexiBridge®

S funkciou FlexiBridge® si môžete prispôbiť svoju vlastnú varnú oblasť, pretože môžete rôznymi spôsobmi spojiť a ovládať až 4 segmenty. To je ideálne pri použití veľkých alebo dlhých panvíc, prípadne ak potrebujete pripraviť mnoho jedál súčasne.



Plynulejšia a rýchlejšia zmena ohrevu s funkciou PowerSlide

Funkcia PowerSlide umožňuje prechod medzi rýchlym a pomalým varením a udržiavaním teploty. Využijete ju, ak pri príprave jedla musíte niekoľkokrát rýchlo zmeniť ohrev. Pre panvicu môžete jednoducho zmeniť ohrev bez toho, aby ste si museli pri varení urobiť prestávku a upravovať



Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy

Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví rýchlosť ventilátora na základe výkonu varnej dosky. Na silné odsávanie pri smažení a nižší výkon pri dusení.



Extra výkon pre rýchlejšie varenie s PowerBoost

Už žiadne čakanie až sa hrnce zahrejú. Funkcia PowerBoost vám poskytne okamžitý prísun tepla a varí vodu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny pre úlohy, ako je privedenie do varu veľkého objemu vody.



Každá varná zóna s individuálnym časovaním

Akonáhle je varná zóna v prevádzke je možné jej časovanie rýchlo a pohodlne ovládať prostredníctvom dotykového displeja. Žiadne prepínanie medzi ponukami alebo inými zónami. Vďaka presnému načasovaniu je zaistená absolútna kontrola nad procesom varenia každej varnej zóny.

- Typ varného panelu: Indukčný
- Ovládanie dotykom
- Poloha ovládačov: vpredu v strede
- Osvetlené ovládacie prvky
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnca
- Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Stredná predná zóna: indukčná, 1400/2500W/145mm
- Stredná zadná zóna: ,
- Pravá predná zóna: ,
- Pravá zadná zóna: indukčná, 2300/3600W/240mm
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela:
- Zvukový signál s možnosťou vypnutia
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Indukčný
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	44x680x490
Farba	čierna
Skupina	Vstavaná
Typ rámčeka	Bez rámčeka štvorcový
Ovládanie	Posuvné dotykové ovládanie DirectTouch
Typ výrobku	Elektrický varný panel
Materiál ovl. panelu	sklenený
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský zámok, Eco časovač, Flex Bridge, flexibilný Power Management, Heat memory, Hob2hood, Individual zone timers, zámok tlačítok, minútka, pauza, Powerslide, vypnutie zvuku
Ľavá predná zóna	indukčná
Ľavá zadná zóna	indukčná
Stredná predná zóna	indukčná
Pravá zadná zóna	indukčná
Ľavá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové
Ľavá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové
Stredná predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové
Pravá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové

Ľavá predná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Stredná predná zóna - výkon/priemer	1400/2500W/145mm
Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Pravá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3600W/240mm
Dĺžka prívodného kábla (m)	1.5
Napájacie napätie (V)	220-240/400V2N alebo pripojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Čiarový kód EAN	7333394078243
Hĺbka výrezu (mm)	490
Šírka výrezu (mm)	680
Polomer výrezu (mm)	5/10 integrovaný
Čistá hmotnosť (kg)	12.3

