



Prispôsobí sa každej situácii

S indukčným varným panelom 6000 FlexiBridge® si môžete prispôbiť svoju vlastnú varnú oblasť tak, že spojíte a budete ovládať až 4 segmenty. To je ideálne, ak používate veľké alebo dlhé panvice, prípadne ak súčasne pripravujete veľa jedál, ktoré si vyžadujú priestor navyše.

Špecifikácie a benefity



Všestranná príprava jedál s funkciou FlexiBridge®

S funkciou FlexiBridge® si môžete prispôbiť svoju vlastnú varnú oblasť, pretože môžete rôznymi spôsobmi spojiť a ovládať až 4 segmenty. To je ideálne pri použití veľkých alebo dlhých panvíc, prípadne ak potrebujete pripraviť mnoho jedál súčasne.



Plynulejšia a rýchlejšia zmena ohrevu s funkciou PowerSlide

Funkcia PowerSlide umožňuje prechod medzi rýchlym a pomalým varením a udržiavaním teploty. Využijete ju, ak pri príprave jedla musíte niekoľkokrát rýchlo zmeniť ohrev. Pre panvicu môžete jednoducho zmeniť ohrev bez toho, aby ste si museli pri varení urobiť prestávku a upravovať



Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy

Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví rýchlosť ventilátora na základe výkonu varnej dosky. Na silné odsávanie pri smažení a nižší výkon pri dusení.



Extra výkon pre rýchlejšie varenie s PowerBoost

Už žiadne čakanie až sa hrnce zahrejú. Funkcia PowerBoost vám poskytne okamžitý prísun tepla a varí vodu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny pre úlohy, ako je privedenie do varu veľkého objemu vody.



Každá varná zóna s individuálnym časovaním

Akonáhle je varná zóna v prevádzke je možné jej časovanie rýchlo a pohodlne ovládať prostredníctvom dotykového displeja. Žiadne prepínanie medzi ponukami alebo inými zónami. Vďaka presnému načasovaniu je zaistená absolútna kontrola nad procesom varenia každej varnej zóny.

- Typ varného panelu: Indukčný
- Varný panel so skosenými hranami
- Ovládanie dotykom
- Poloha ovládačov: vpredu vpravo
- Osvetlené ovládacie prvky
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnca
- Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Stredná predná zóna: ,
- Stredná zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
- Pravá predná zóna: indukčná, 1800/2800W/180mm
- Pravá zadná zóna: ,
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela:
- Zvukový signál s možnosťou vypnutia
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Indukčný	L'avá predná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	44x750x490	Stredná zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/210mm
Farba	čierna	L'avá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Skupina	Vstavaná	Pravá predná zóna - výkon/priemer	1800/2800W/180mm
Typ rámcika	Zošikmený - 2 hrany	Dĺžka prírodného kábla (m)	1.5
Ovládanie	Posuvné dotykové ovládanie DirectTouch	Napájacie napätie (V)	220-240/400V2N alebo připojení na 1 fázi - 230 V/jistič 16 A
Typ výrobku	Elektrický varný panel	Požadované istenie (A)	2x16
Materiál ovl. panelu	sklenený	Čiarový kód EAN	7333394053424
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský zámok, Eco časovač, Flex Bridge, flexibilný Power Management, Heat memory, Hob2hood, Individual zone timers, zámok tlačítok, minútka, pauza, Powerslide, vypnutie zvuku	Hĺbka výrezu (mm)	490
		Šírka výrezu (mm)	750
		Polomer výrezu (mm)	5
		Čistá hmotnosť (kg)	12.7
L'avá predná zóna	indukčná		
L'avá zadná zóna	indukčná		
Stredná zóna	indukčná		
Pravá predná zóna	indukčná		
L'avá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
L'avá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Stredná zadná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Pravá predná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		

