




Přizpůsobí se každé situaci

S indukčním varným panelem 6000 FlexiBridge® si můžete přizpůsobit vlastní varnou oblast tak, že spojíte a budete ovládat až 4 segmenty. Je to ideální, pokud používáte velké nebo dlouhé pánve, případně pokud současně připravujete mnoho jídel, která vyžadují více prostoru.

Špecifikácie a benefity



Všestranná príprava jedál s funkciou FlexiBridge®

S funkciou FlexiBridge® si môžete prispôsobiť svoju vlastnú varnú oblasť, pretože môžete rôznymi spôsobmi spojiť a ovládať až 4 segmenty. To je ideálne pri použití veľkých alebo dlhých pánví, prípadne ak potrebujete pripraviť mnoho jedál súčasne.



Plynulejšia a rýchlejšia zmena ohrevu s funkciou PowerSlide

Funkcia PowerSlide umožňuje prechod medzi rýchlym a pomalým varením a udržiavaním teploty. Využijete ju, ak pri príprave jedla musíte niekoľkokrát rýchlo zmeniť ohrev. Pre panvicu môžete jednoducho zmeniť ohrev bez toho, aby ste si museli pri varení urobiť prestávku a upravovať

Hob2Hood®: Odsávanie bez námahy

Funkcia Hob2Hood® spája bezdrôtovo varnú dosku a digestor. Odsávač pár sám automaticky upraví rýchlosť ventilátora na základe výkonu varnej dosky. Na silné odsávanie pri smažení a nižší výkon pri dusení.



Každá varná zóna s individuálnym časovaním

Akonáhle je varná zóna v prevádzke je možné jej časovanie rýchlo a pohodlne ovládať prostredníctvom dotykového displeja. Žiadne prepínanie medzi ponukami alebo inými zónami. Vďaka presnému načasovaniu je zaistená absolútna kontrola nad procesom varenia každej varnej zóny.



Zrýchlený ohrev vyššou rýchlosťou s funkciou PowerBoost

Už nemusíte čakať, kým hrnce zovrú. Funkcia PowerBoost poskytne okamžitý prísun tepla a uvedie vodu do varu za menej ako 90 sekúnd. Je ideálny vhodná na také úlohy, ako rýchle uvedenie veľkého hrnca vody do varu.

- Typ varného panelu: Indukčný
- Varný panel so skosenými hranami
- Ovládanie dotykom
- Poloha ovládačov: vpredu v strede
- Osvetlené ovládacie prvky
- Indukčné zóny s funkciou zvýšenia výkonu
- Detekcia hrnca
- Ľavá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Ľavá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/220mm
- Stredná predná zóna: ,
- Stredná zadná zóna: indukčná, 1800/2800/3500/3700W/180/280mm
- Pravá predná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
- Pravá zadná zóna: indukčná, 2300/3200W/210mm
- Funkcia uzamknutia panela
- Funkcia detského zámku
- Bezpečnosť panela:
- Zvukový signál s možnosťou vypnutia
- Časovač Eco
- Časovač
- Ovládanie OptiHeat
- Jednoduchá inštalácia vďaka systému zapadnutia
- Farba: čierna

Technická špecifikácia

Typ ohrevu	Indukčný	Ľavá predná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Rozmery pre zabudovanie VxŠxH (mm)	44x880x490	Stredná zadná zóna - výkon/priemer	1800/2800/3500/3700W/180/280mm
Farba	čierna	Ľavá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/220mm
Skupina	Vstavaná	Pravá predná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/210mm
Typ rámcika	Zošikmený - 2 hrany	Pravá zadná zóna - výkon/priemer	2300/3200W/210mm
Ovládanie	Penguin	Dĺžka prírodného kábla (m)	1.5
Typ výrobu	Elektrický varný panel	Napájacie napätie (V)	400V3N
Ovládacie funkcie	3 krokové využitie zvyškového tepla, akustický signál, rýchle ohriatie - funkcia Booster, detský zámok, Eco časovač, Flex Bridge, Heat memory, Hob2hood, Individual zone timers, zámok tlačítok, minútka, pauza, detekcia hrnca, Powerslide, Right Bridge, vypnutie zvuku	Čiarový kód EAN	7333394070308
		Hĺbka výrezu (mm)	490
		Šírka výrezu (mm)	880
		Polomer výrezu (mm)	5
		Čistá hmotnosť (kg)	17.06
Ľavá predná zóna	indukčná		
Ľavá zadná zóna	indukčná		
Stredná zóna	indukčná		
Pravá predná zóna	indukčná		
Pravá zadná zóna	indukčná		
Ľavá predná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Ľavá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Stredná zadná zóna - ovládanie	Posuvníkové dotykové		
Pravá predná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		
Pravá zadná zóna - ovládanie	posuvníkové dotykové		

