

DAH 4980 Sienna

Nástenný odsávač pár

s veľmi nízkymi úrovňami hluku a elegantným perleťovým béžovým skleneným panelom



- Motor ECO – najtichší komínový odsávač pár Miele s hlučnosťou iba 50 dB*
- Pripojenie s Con@ctivity a Miele@home
- Účinná filtrácia – 10-vrstvový nerezový kovový tukový filter
- Voľný priestor nad hlavou – s predným panelom so šírkou 898 mm
- Dokonalé spojenie – sklenený panel a telo odsávača v rovnakej farbe

pri prevádzke s odťahom, stupeň 3 (dB(A) re1pW) podľa EN 60704-3



EAN: 4002516866442 / Číslo materiálu: 12744430 /

Číslo starého materiálu: 28H4980ED

Prevedenie a dizajn	
Farba spotrebiča	Perleťová béžová
Vyhotovenie	
Nástenný odsávač pár	•
Prevádzkové spôsoby	
Spôsob vedenia vzduchu	Prestaviteľné
Nevyhnutný dokúpiteľný aktívny uhlíkový filter	DKF 29 uhlíkový filter
Dizajn	
Okrajové odsávanie	•
Komfort pri obsluhu	
Pripojenie k Miele@home	•
Automatická funkcia Con@ctivity	•
Elektronické ovládanie	•
SmartControl White	•
Obsluha	SmartControl White
Spínač na zapnutie/vypnutie	•
Stupne výkonu (počet bez stupňa Booster)	3
Stupne Booster	2
Čas dobehu 5/15 min	•
Zobrazenie nasýtenia tukového filtra	•
Zobrazenie nasýtenia aktívneho uhlíkového filtra	•
Baliček Silence	•
Hospodárnosť a udržateľnosť	
Ročná spotreba energie v kWh/rok	28,2
Trieda energetickej účinnosti (A+++ – D)	A++
ECO motor	•
Trieda stupňa oddelenia tukov	D
System PowerManagement	•
Trieda účinnosti dynamiky prúdenia	A
Trieda účinnosti osvetlenia	A
Komfort pri údržbe	
Jednoduché čistenie vnútra clony – CleanCover	•
Filtračný systém	
Počet tukových filtrov z nehrdzavejúcej ocele (10-vrstvových) vhodných na umývanie v umývačke	2
Osvetlenie	
Počet x W	1 x 3,2 W
Intenzita osvetlenia v lx	260 lx
Teplota farby v K	3500 Kelvin
Funkcia tlmeného osvetlenia	•
Ventilátor	
Obojstranný odsávací ventilátor	•
Jednosmerný motor (DC motor)	•
Odťah	
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 1 (m ³ /h) podľa EN 61591	215
Výkon prúdenia vzduchu stupňa 2 (m ³ /h) podľa EN 61591	315
Výkon vzduchu na stupni 3 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	415
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 1 (m ³ /h)	660

DAH 4980 Sienna

Nástenný odsávač pár

s veľmi nízkymi úrovňami hluku a elegantným perleťovým béžovým skleneným panelom



EAN: 4002516866442 / Číslo materiálu: 12744430 /

Číslo starého materiálu: 28H4980ED

Výkon prúdenia vzduchu stupňa Booster 2 (m ³ /h)	875
Akustický výkon na stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	38,0
Akustický výkon na stupni 2 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	45,0
Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	50,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	61,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 2 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	68,0
Akustický tlak na stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	24,0
Akustický tlak na stupni 2 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	31,0
Akustický tlak na stupni 3 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	36,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	47,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 2 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	54,0
Cirkulácia	
Výkon vzduchu na stupni 1 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	175
Výkon vzduchu na stupni 2 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	275
Intenzívny stupeň: výkon prúdenia vzduchu (m ³ /h) podľa EN 61591	625
Výkon vzduchu na stupni 3 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	430
Výkon vzduchu na intenzívnom stupni 2 (m ³ /h) podľa normy EN 61591	720
Akustický výkon na stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	46,0
Akustický výkon na stupni 2 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	53,0
Akustický výkon na stupni 3 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	64,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	73,0
Akustický výkon na intenzívnom stupni 2 (dB(A) re 1 pW) podľa normy EN 60704-3	76,0
Akustický tlak na stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	32,0
Akustický tlak na stupni 2 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	39,0
Akustický tlak na stupni 3 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	50,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 1 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	59,0
Akustický tlak na intenzívnom stupni 2 (dB(A) re 20 µPa) podľa normy EN 60704-2-13	62,0
Bezpečnosť	
Bezpečnostné vypínanie	•
Bezpečnostné sklo (ESG)	•

DAH 4980 Sienna

Nástenný odsávač pár

s veľmi nízkymi úrovňami hluku a elegantným perleťovým béžovým skleneným panelom



EAN: 4002516866442 / Číslo materiálu: 12744430 /



Číslo starého materiálu: 28H4980ED

Technické údaje	
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením v mm	830–1210
Celková výška pre odsávače pár s cirkulačnou prevádzkou v mm	420
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením min. v mm	830
Šírka tela odsávača v mm	898
Celková výška odsávača s odťahom a externým vyhotovením max. v mm	1210
Výška tela odsávača v mm	420
Celková výška odsávača pri cirkulácii min. v mm	420
Hĺbka tela odsávača v mm	381
Celková výška odsávača pri cirkulácii max. v mm	420
Hmotnosť netto v kg	18,0
Dĺžka elektrického vedenia v m	1,3
Ochranná zástrčka	•
Minimálna výška nad elektrickými varnými doskami v mm	450
Minimálna bezpečnostná vzdialenosť nad plynovými varnými doskami (max. celkový výkon 12,6 kW, horák ≤ 4,5 kW) v mm	650
Počet fáz	1
Celkový príkon v kW	0,22
Napätie vo V	230
Istenie v A	10
Frekvencia v Hz	50
Pokyny pre montáž	
Pripojenie odťahu hore	•
Pripojenie odťahu hore a vzadu	•
Priemer odťahového hrdla v mm	150
Dodávané príslušenstvo	
Spätná klapka	•

DAH 4980 Sienna

Nástenný odsávač pár

s veľmi nízkymi úrovňami hluku a elegantným perleťovým béžovým skleneným panelom



DAH4970, DAH4980 Installation drawings